



- Se monte facilement avec 1 seule personne en 2 minutes
- One-pump system: gonflage rapide en 1 seul point avec bouteille d'air comprimé (non incluse).
- Système à air captif pour un gonflage parfaitement homogène.
- Une valve étanche par tube pour un gonflage avec la pompe électrique ou manuelle.
- Chaque tube est équipé d'une valve de dépressurisation pour éviter tout surgonflage.
- Dispose de 5 boucles à l'intérieur de la tente pour intégrer une source de lumière ou des équipements hors-sol.
- Des bandes réfléchissantes bicolores pour une visibilité garantie.
- Étanche, haute résistance au vent et aux UV.



Regardez la vidéo [bit.ly/2BKuayo](https://bit.ly/2BKuayo)



Gonflage en 2 minutes

Raccord d'air comprimé (femelle) : pour tuyau de 9mm de diamètre; largeur nominale de 7,2mm



**NOTE IMPORTANTE :** une bonbonne de 6 litres d'air comprimé à 300 bars sera totalement vidée après gonflage des tubes et ne pourra plus être utilisée comme gaz respirable.

## TARIF PACK


**XD 4 | 3.111 €** (net)      **XD 5 | 3.775 €** (net)

Livré avec :

toit rouge ou noir, tubes noirs, 3 murs pleins avec marquage transfert et bandes réfléchissantes bicolores (taille maximum du transfert : 0.75m<sup>2</sup>) et 1 mur porte avec bandes réfléchissantes bicolores, 4 lests pour les tubes, une gonfleur manuel, un adaptateur pour les bouteilles à air comprimé et un sac de transport et de stockage.

Sur demande: de nombreux autres accessoires disponibles.

**NOUVEAU OPTIONNEL :** tunnel de liaison et gaine de protection du véhicule



XD 4 | 275,-€ / XD 5 | 328,-€ (net)

Pour connection verticale e.g. bâtiments, containers, véhicules etc.



XD 4 | 183,-€ / XD 5 | 219,-€ (net)

Extension du tunnel de liaison avec fonctions détachables pour le véhicule



One-Pump-System : pour un gonflage simultané, rapide et homogène en 1 seul point des 4 tubes.

## DIMENSIONS

	<b>XD 4 PROTECT</b>	<b>XD 5 PROTECT</b>
Longueur latérale extérieure	4 m	5 m
Hauteur totale	2,70 m	3,25 m
Hauteur de la porte	2,10 m	2,5 m
Surface couverte	9,5 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>

## POIDS

Tente sans les murs	15 kg	20 kg
1 mur	1,40 kg	2,25 kg
Sac à dos	1,3 kg	1,6 kg

## RESISTANCE AU VENT

Si correctement arrimé	30 km/h	30 km/h
Si correctement arrimé avec les options supplémentaires de lestage proposées	jusqu'à 60 km/h	jusqu'à 60 km/h

## MONTAGE / GONFLAGE

Volume d'air total	800 L	1600 L
Temps de gonflage avec air comprimé	environ 90 sec	environ 2 min
Raccord d'air comprimé (femelle)	pour tuyau de 9mn de diamètre; largeur nominale de 7,2mn	pour tuyau de 9mn de diamètre; largeur nominale de 7,2mn
Temps de gonflage avec pompe électrique	5 min	10 min
Temps de gonflage avec pompe manuelle	15 min	23 min

## POIDS MAXIMUM FIXATIONS SUSPENDUES

Poids maximum supporté par boucles intérieures sur chaque tube	4 kg	5 kg
Poids maximum supporté par boucles à l'intersection des 4 tubes	15 kg	20 kg
Poids maximum total	30 kg	40 kg

## STOCKAGE

Dimensions repliées pour rangement	60 x 45 x 50 cm	60 x 50 x 95 cm
------------------------------------	-----------------	-----------------

Toutes nos spécifications techniques sont données à titre indicatif.